

# Daikin Emura FTXJ

## Nástenná jednotka

Tvar a funkcie prinášajú účinnosť a komfort

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



integrované



Cena	FTXJ20A*9 + RXJ20A9	FTXJ25A*9 + RXJ25A9	FTXJ35A*9 + RXJ35A9	FTXJ42A*9 + RXJ42A9	FTXJ50A*9 + RXJ50A9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AW9	€ 2.580,-	€ 2.700,-	€ 3.141,-	€ 3.749,-	€ 4.105,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AS9	€ 2.687,-	€ 2.794,-	€ 3.250,-	€ 3.871,-	€ 4.225,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AB9	€ 2.611,-	€ 2.732,-	€ 3.180,-	€ 3.795,-	€ 4.152,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AW9)	€ 1.045,-	€ 1.084,-	€ 1.251,-	€ 1.483,-	€ 1.560,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AS9)	€ 1.152,-	€ 1.178,-	€ 1.360,-	€ 1.605,-	€ 1.680,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AB9)	€ 1.076,-	€ 1.116,-	€ 1.290,-	€ 1.529,-	€ 1.607,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1.535,-	€ 1.616,-	€ 1.890,-	€ 2.266,-	€ 2.545,-

Údaje o účinnosti		FTXJ20AW9/S9/B9 +RXJ20A9	FTXJ25AW9/S9/B9 +RXJ25A9	FTXJ35AW9/S9/B9 +RXJ35A9	FTXJ42AW9/S9/B9 +RXJ42A9	FTXJ50AW9/S9/B9 +RXJ50A9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vykurovanie Nom. kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Chladienie	Energetická trieda	A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)	
	Výkon Pdesign kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Ročná spotreba energie kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)	
	Výkon Pdesign kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP	4,60				
	Ročná spotreba energie kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER	4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP	5,00			4,02	4,00
	Ročná spotreba energie	213	280	389	526	679
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A (D->A+++)				

Vnútorná jednotka		FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	305x900x212				
Hmotnosť	kg	12				
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný				
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m <sup>3</sup> /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m <sup>3</sup> /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Akustický výkon	Chladienie dBA	57			60	
	Vykurovanie dBA	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot. dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot. dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Vonkajšia jednotka		RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	552x840x350			734x954x408	
Hmotnosť	kg	33			49	
Akustický výkon	Chladienie Nom. ot. dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	57/59/60		57/61/61	58/62/63	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46		49	48	
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47		49	48	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~-50			-20~-24	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-20~-24			-20~-24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. potrubia m	20			30	
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	10		13		

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.