

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčováním, zvlhčováním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



Cena		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	3.446,-	3.914,-	5.108,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1.195,-	1.288,-	1.789,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	2.251,-	2.626,-	3.319,-

Údaje o účinnosti			FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Chladienie	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie		kWh/a	92	136	203
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			
	Výkon	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie		kWh/a	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
	Ročná spotreba energie		kWh	205	330	550
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A (D->A+++)		

Vnútorná jednotka			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x372		
Hmotnosť		kg	15		
Filter vzduchu	Typ		Automatický samočistiaci filter		
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m ³ /min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	m ³ /min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Akustický výkon	Chladienie	dBA	54	57	60
	Vykurovanie	dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	693x795x300		
Hmotnosť		kg	50		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59	61	63
	Vykurovanie	dBA	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoké ot.	dBA	46	48	49
	Vykurovanie Vysoké ot.	dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~43		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-20~24		
Chladiivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675/1,34/0,9		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50		
	Dĺžka potrubia	mm	10		
	Prevýšenie	mm	8		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16		

IČ ovládač je súčasťou dodávky vnútornej jednotky. IČ ovládač a vymeniteľné filtre sú dostupné ako náhradné diely.