

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

SÉRIE G-TECH



Auto-
diagnostika



Autorestart



Časovač



Funkce
„I FEEL“



Generátor
iontů



Chytré
odmrazování



Komfortní
spánkový
režim



Tlačítko
Turbo



Topení 8° C



WiFi
ovládání

- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- Prostorový 3D výstup vzduchu
- 7 stupňů rychlosti ventilátoru
- Elektronické nastavení lamel v H/V směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -15–43° C
- Provozní rozsah topení -22–24° C
- Autorestart
- Bílo-stříbrný design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH

A+++ / A++



Funkce: Standardní Doplňkové



* Pro zdravé ovzduší bez virů, bakterií a plísní. ** Filtr s katechinem a aktivním uhlím součástí balení.

Model			GWH09AEC-K6DNA1A	GWH12AEC-K6DNA1A
Funkce		Jednotka		
Výkon	Chlazení	kW	2,7	3,5
	Topení	kW	3,2	3,8
EER / COP			4,5 / 4,48	4,0 / 4,0
SEER / SCOP			8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Energetická třída			A+++ / A++	A+++ / A++
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50
Příkon	Chlazení	W	600	875
	Topení	W	715	952
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	6,4	6,8
	Topení	A	6,5	7,5
Vnitřní jednotka			GWH09AEC-K6DNA1A/I	GWH12AEC-K6DNA1A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T43 / 39 / 36 / 33 / 28 / 22 / 21	T43 / 40 / 36 / 33 / 28 / 22 / 21
Průtok vzduchu	Vnitřní	m ³ / h	735 / 600 / 550 / 490 / 470 / 360 / 200	750 / 650 / 600 / 510 / 470 / 360 / 200
Rozměry výrobku		Š × V × H	945 × 293 × 225	945 × 293 × 225
Rozměry balení		Š × V × H	1035 × 384 × 325	1035 × 384 × 325
Hmotnost Netto / Brutto		kg	14,0 / 17,0	14,0 / 17,0
Venkovní jednotka			GWH09AEC-K6DNA1A/O	GWH12AEC-K6DNA1A/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52	52
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,70 / 0,47	R32 / 0,80 / 0,54
Rozměry výrobku		Š × V × H	848 × 596 × 320	848 × 596 × 320
Rozměry balení		Š × V × H	881 × 645 × 363	881 × 645 × 363
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6
	Plyn	mm	9,52	9,52
Ovladač		infrač. / drátový	YAU1FB / -	YAU1FB / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	33,5 / 36,5	33,5 / 36,5

* R32 (100% HFC-32)

* GWP: 675; 0.41t CO2 ekv.

* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

* Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

* Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.