

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

Nástenná jednotka

FTX-J3/GV



Táto jednotka má jednu úlohu, ktorú plní bezchybne: poskytnúť vám tú pravú teplotu, po ktorej túžite. A vlastne vie i niečo navyše.

- › Šetrí energiu bez obmedzení vášho komfortu – vďaka špeciálnemu pohotovostnému režimu.
- › Zapnite režim Comfort, uvoľnite sa a relaxujte. Žiadny prieván, iba všade príjemná teplota.
- › Zabudovaný vzduchový filter odstráni až 97 % alergénov.
- › Najlepšia voľba pre spálne, je tak tichá, že ju ani nebudete počuť.

Vyrobené v EÚ^{*}

^{*} FTX-J3

Wifi zadarmo!




FTX-J3/GV

NÁSTENNÁ JEDNOTKA


Účinnosť až

A++

Táto jednotka má jednu úlohu, ktorú plní bezchybne: poskytnúť vám tú pravú teplotu, po ktorej túžite. A vlastne vie i niečo navyč.




Požadovaná teplota vo všetkých kútoch miestnosti.



Zohreje Vás – aj pri mrazivých teplotách.



Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!*



Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Uživateľ si čistý vzduch.

Technické údaje		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok	A++			A+		A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER			6,10		5,63	5,37	4,97
		Ročná spotreba el. energie	kWh	115	143	189	311	391	500
Vyurovanie (mierne klimatické pásmo)	Chladienie	Energetický štítok	A+			A+		A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,26		4,10	4,08	3,88	3,81
		Ročná spotreba el. energie	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276

Vnútrovná jednotka		FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Opláštenie	Farba		Biela			Biela		
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	283x770x198			290x1.050x238		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Vonkajšia jednotka		RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. teplota Min.~Max.	10~46			-10~46		-10~46
	Vykurovanie	Vonk. teplota Min.~Max.	-15~18			-15~18		-15~18
Pripojovacie rozmery	Dĺžka potrubí	Vonk.-Vnúť, jedn. Max.	-			30		20
	Prevýšenie	Vnúť-Vonk. jedn. Max.	-			20		20
Istenie - 50Hz	Odporúčané istenie (MFA)	A	16			20		20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Inteligentné oko majú zabudované jednotky FTX-GV; Režim Econo len pre jednotky FTX-J3; možnosť pripojenia len na 2-portový Multi split 2MXS; Wi-Fi ovládanie ako voliteľné, dodatočné príslušenstvo

*Európska výroba neplatí pre celú raju.

Obsahuje fluorované sklenkové plyny.

Zmeny technických dát vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané ceny s DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99, e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk

Váš Home C^omfort Expert:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladienia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k použitiu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAICE FTX-J3/GV Single Sheet 2015-2016 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.