

# Nástenná jednotka

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort

- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom a jednoduchšie sa čistí
- › Tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- › Sezónna účinnosť: A+ pri chladení a vykurovaní



Údaje o účinnosti		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0 /2,6	1,3/2,5 /3,0	1,3/3,3 /3,8	1,63/5,48 /6,2	1,75/6,23/6,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5 /3,5	1,3/2,8 /4,0	1,3/3,5 /4,8	1,17/5,62 /6,6	1,20/6,4 /7,1	
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51 /0,72	0,31/0,77 /1,05	0,29/1,03 /1,30	0,28/1,70/1,91	0,28/1,931 /2,00
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25 /0,60 /0,95	0,25/0,70 /1,11	0,29/0,94 /1,29	0,24/1,50/1,88	0,24/1,68 /2,00
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda	A+					
		P návrh	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda	A+					
		P návrh	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
	Ročná spotreba energie	kWh	117	145	191	324	359	
Nominálna účinnosť	EER		3,94 (1)	3,25 (1)	3,21 (1)	3,22 (1)	3,23 (1)	
	COP		4,19 (1)	4,01 (1)	3,71 (1)	3,75 (1)	3,81 (1)	
	Ročná spotreba energie	kWh	254	385	514	851	964	
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie	A/A						

Vnútrotná jednotka		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	283x770x216			310x1 065x224		
Hmotnosť		kg	8			14		
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			Saranet		
Prietok vzduchu	Chladenie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	9,1/5,9/4,7/-	9,2/6,0/4,8/-	9,3/6,1/4,9/-	10,62/11,82/15,00/16,38	19,92/18,5/14,34/12,36
	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	9,4/6,3/5,5/-	9,7/6,3/5,5/-	10,1/6,7/5,7/-	16,38/11,82/15,00/10,62	19,92/18,54/14,3/12,36
Akustický výkon	Chladenie		dBa	55		58	55	61
	Vykurovanie		dBa	55		58	-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot./tichá prevádzka	dBa	39/33/25/21/-	40/33/26/21/-	41/34/27/23/-	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke ot./tichá prevádzka	dBa	39/34/28/25/-	40/34/28/25/-	41/35/29/26/-	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC470A1			AP GS02		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka		RXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			753x855x328		
Hmotnosť		kg	28			44		
Akustický výkon	Chladenie		dBa	60			64	65
	Vykurovanie		dBa	61			-	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom. ot.	dBa	46/-			-/51	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom. ot.	dBa	47/-			-/51	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP	Množstvo: kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-410A/0,74/1,5/2 087,5			R-410A/1,45/3,0/2 087,5		
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD	mm			6,35		
	Plyn	OD	mm			12,70	15,90	
	Dĺžka potrubia	Vonk. -Vnút. Max.	m			30		
		Systém Bez plnenia	m			7,5		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	16			-		