

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

Nástenná jednotka

FTXB-C



Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova. Plochý, štýlový čelný panel, jeho funkcia vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.



› Plochý štýlový čelný panel, ktorý sa hodí univerzálne do každého interiéru.



› Rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti.



› Tichá prevádzka poskytuje lepšiu komfort.



› 24 hodinový časovač vám poskytuje väčšiu flexibilitu po celý deň.



* FTXB25-35C



FTXB-C

NÁSTENNÁ JEDNOTKA


Účinnosť až

A+

Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova. Plochý, štýlový čelný panel, jeho funkcia vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.




Vynikajúce účinnosti naprieč celou radou - ako pre chladenie, tak aj pre kúrenie.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!*



Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické dáta		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+				
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
		Ročná spotreba el. energie	kWh	117	146	191	323	358
		Ročná spotreba el. energie	kWh	751	838	966	1.193	1.310

Vnútrovná jednotka		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Opláštenie	Farba		Biela					
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		283x770x216		310x1065x224	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/33/25/21		40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/-/28/-		-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32

Vonkajšia jednotka		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x658x275		753x855x328
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie		dBA		60		64
	Vykurovanie		dBA		60		64
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CDB		-10~46		
	Vykurovanie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CWB		-15~18		
Pripojovacie rozmery	Dĺžka potrubí	Vonk.-Vnúť. jedn. Max.	m		15		30
	Prevýšenie	Vnúť.-Vonk. jedn. Max.	m		12		10
Istenie - 50Hz	Odporúčané istenie (MFA)		A				
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R-410A / - / - / 2,0875				

*Európska výroba neplatí pre celú radu. Obsahuje fluorované sklenkové plyny. Zmeny technických dát vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané ceny s DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99, e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk

Váš Home C'mfort Expert:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzhľadom na použitie a/alebo interpretáciu tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAICE FTXB-C Single Sheet 2015-2016 | Vyhradujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

