

Stylish

Elegantná zvonku, inteligentná zvnútra

- › Kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov
- › 3 elegantné farby: biela, strieborná, akáciová
- › Energetická trieda až do A+++ pre vykurovanie a chladenie
- › Titánium-apatitový filter + strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
- › Technológia Flash Streamer pre čerstvý a zdravý vzduch
- › Prepracovaný ventilátor zaisťuje prevádzku s veľmi nízkou hlučnosťou
- › Mriežkový snímač a prúdenie vzduchu s Coanda efektom poskytujú dokonalú distribúciu teploty a vzduchu
- › Integrovaný Wi-Fi adaptér pre jednoduché ovládanie smartfónom
- › Funguje v Split a multi aplikácii
- › Široký rozsah výkonov od 1,5 do 5,0 kW



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A
Chladiaci výkon	Nom. ot.	kW	Možnosť pripojenia len s multi vonkajšími jednotkami	2,0	2,5	3,4	4,2	5
Vykurovací výkon	Nom. ot.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Prikon	Vykurovanie	Nom. ot.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda		A+++			A++	
		P návrh		kW	2,00	2,50	3,40	4,20
	Vykurovanie (Stredné klim. pásmo)	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Ročná spotreba energie		kWh	80	100	136	196
Nominálna účinnosť	EER	Ročná spotreba energie		A+++			A++	
		P návrh		kW	2,40	2,45	2,50	3,80
	COP	5,15					4,60	
EER	COP		652	666	679	1 156	1 217	
			4,57	4,46	3,75		3,68	
			5,00		4,04		4,12	4,00

Vnútrotná jednotka		FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť		kg	12					
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké./Nom./Nízke/ Tichá prevádzka	m ³ /min	11,0/8/6,1/4,6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Vykurovanie	Vysoké./Nom./Nízke/ Tichá prevádzka	m ³ /min	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Akustický výkon	Chladenie		57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké./Nízke/Tichá prevádzka	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Vykurovanie	Vysoké./Nízke/Tichá prevádzka	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC466A58					
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka		RXA	20A	25A	35A	42A	50A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			735x825x300		
Hmotnosť		kg	32			47		
Akustický výkon	Chladenie	dBA	59	61		62		
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké ot.	46	49		48		
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-10 ~ 46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-15 ~ 18					
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP	kg/TCO ₂ Ekv	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675		
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD	6,35			6,4		
	Plyn	OD	9,5			12,7		
Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút.	Max.	20			30		
	Systém	Bez plnenia	10					
Dodatočná náplň chladiva	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	0,02 (pre dĺžku potrubia prekračujúcu 10 m)					
			15			20		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	10	13		16		

(1) Jednotka FTXA-A je vybavená strieborným filtrom na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu ako aj deodorizačným titánium apatitovým filtrom