

Suzumi Plus

VŠESTRANNÝ UNIVERZÁLNY MODEL

**Suzumi Plus – 10/13/16/18*/22/24,
chladiaci prostriedok R32**

Klasická nástenná jednotka so siedmimi ventilačnými rýchlosťami, Hi Power, funkcia tichého režimu, režim Eco a „Comfort sleep“. Špeciálny filter IAQ čistí vzduch v miestnosti pomocou enzýmov.



→ Highlights

Klasik pre každého
Moderný, štíhly dizajn
3D-Smart Airflow (od veľkosti 18)









Vonkajšia jednotka
(symbolický obrázok)















Štandardné
diaľkové ovládanie
(pribalené)



Komfortné diaľkové ovlá-
danie vrát. týždenného
časovača a 8 °C funkcie
ochrany proti mrazu

 A+ – A++	 54 – 63	
 2,5 – 7,0	 3,2 – 8,0	 VxŠxH 29 × 80 × 23, príp. 32 × 105 × 25 cm

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10PKVSG-E	RAS-B13PKVSG-E	RAS-B16PKVSG-E	RAS-18PKVSG-E	RAS-B22PKVSG-E	RAS-B24PKVSG-E
Vzduchový výkon*	m ³ /h 	564	624	750	950	984	1074
Hladina akustického tlaku**	dB(A) 	38 / 23	39 / 23	43 / 25	44 / 31	45 / 34	47 / 35
Hladina akustického výkonu*	dB(A) 	53	54	58	59	60	62
Vzduchový výkon*	m ³ /h 	600	636	768	950	984	1128
Hladina akustického tlaku**	dB(A) 	39 / 24	39 / 24	43 / 26	44 / 31	46 / 34	48 / 35
Hladina akustického výkonu*	dB(A) 	54	54	58	59	61	63
Rozmery (v × š × h)	mm	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	320 × 1050 × 250	320 × 1050 × 250	320 × 1050 × 250
Hmotnosť	kg	9	10	10	14	14	14
VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-16PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E	RAS-22PAVSG-E	RAS-24PAVSG-E
Vzduchový výkon	m ³ /h 	1668	1980	2040	2076	2184	2916
Hladina akustického tlaku*	dB(A) 	46	48	49	49	53	53
Hladina akustického výkonu*	dB(A) 	61	63	64	64	68	68
Vzduchový výkon	m ³ /h 	1668	1980	2160	1914	2184	2916
Hladina akustického tlaku*	dB(A) 	47	50	52	50	52	53
Hladina akustického výkonu*	dB(A) 	62	65	67	65	67	68
Potrubié na kvapalinu	palce/mm	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	palce/mm	3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7
Druh kompresora		Kompresor s rotačným piestom			Kompresor s dvojitým rotačným piestom		
min. dĺžka rozvodov	m	2	2	2	2	2	2
max. dĺžka rozvodov	m	20	20	20	20	20	25
max. prevýšenie	m	12	12	12	12	12	15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	230/1/50					
Poistky	A	10	10	13	13	16	–
Rozmery (v × š × h)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	630 × 800 × 300
Hmotnosť	kg	28	28	34	34	34	43
Chladiaci prostriedok		R32					
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,51	0,67	0,80	1,10	1,10	1,14